【19】中華民國

【12】專利公報 (U)

【11】證書號數:M388982

【45】公告日: 中華民國 99 (2010) 年 09 月 21 日 【51】Int. Cl.: **B23D59/00** (2006.01)

新型 全3頁

【54】名 稱:防護裝置及具有防護裝置之圓盤鋸設備

CIRCULAR SAW AND PROTECTIVE DEVICE THEREIN

【21】申請案號:099208381 【22】申請日:中華民國 99 (2010) 年 05 月 06 日

【72】創作人: 沙永傑 (TW) SHA, YUNG JYE;鄭紹材 (TW) CHENG, SHAO TSAI;吳誌

銘(TW)WU, CHIH MING; 黃郁詞(TW)HWANG, YU CIH; 黃士種(TW)

HWANG, SHIN ZONG

【71】申 請 人: 中華大學 CHUNG-HUA UNIVERSITY

新竹市五福路2段707號

【74】代理人: 陳培道

[57]申請專利範圍

- 1. 一種防護裝置,係供一圓盤鋸設備使用,該圓盤鋸設備主要包含有一操作台及凸出該操作台的圓盤鋸片,該防護裝置包括有:一支撐架組成,可連接至該操作台;一垂直調整構件,連接至該支撐架組成,且可相對於該支撐架組成垂直移動;一水平調整構件,連接至該垂直調整構件的一端,且可相對於該垂直調整構件水平移動;以及一護罩組成,包含一吊掛架、複數個護罩葉片與複數個樞接裝置,該吊掛架固接至該水平調整構件,且該複數個護罩葉片以陣列狀排列於該吊掛架的兩側,且該各護罩葉片的一端以各樞接裝置樞接至該吊掛架,且各護罩葉片可以該樞接裝置為軸心擺動。
- 2. 如申請專利範圍第1項之防護裝置,其中該支撐架組成包含一鎖合件、一垂直支桿與一水平支桿,該垂直支桿藉由該鎖合件連接至該操作台,該水平支桿連接至該垂直支桿, 且該垂直調整構件連接至該水平支桿。
- 3. 如申請專利範圍第 2 之防護裝置,其中該垂直調整構件係以一第一螺紋裝置連接至該支 撐架組成的水平支桿。
- 4. 如申請專利範圍第 1 之防護裝置,其中該水平調整構件係以一第二螺紋裝置連接至該垂 直調整構件。
- 5. 如申請專利範圍第1項之防護裝置,其中該支撐架組成進一步包含至少一輔助支桿,一端可連接至該操作台,另一端連接至該垂直支桿。
- 6. 如申請專利範圍第1項之防護裝置,其中該護罩組成進一步包含一對防護板,設置於該 吊掛架之前後兩端。
- 7. 如申請專利範圍第1項之防護裝置,進一步包含至少一個第三支架,該第三支架一端連接至該垂直調整構件,另一端連接至該護罩組成。
- 8. 一種具有防護裝置之圓盤鋸設備,包含有一操作台、設置於該操作台的圓盤鋸片、以及一防護裝置,其中該防護裝置1具有申請專利範圍第1項至第7項其中任一項的特徵,且該防護裝置1的護罩組成罩蓋於該圓盤鋸片凸出該操作台的部份。
- 9. 如申請專利範圍第8項之具有防護裝置之圓盤鋸設備,進一步包含有一無線感測裝置, 設置於該防護裝置的吊掛架之前端。
- 10. 如申請專利範圍第 8 項之具有防護裝置之圓盤鋸設備,進一步包含有一無線感測裝置, 設置於該操作台且位於該防護裝置的吊掛架之前端。


圖式簡單說明


第1圖為一示意圖,係根據本創作提出之第一較佳實施例,為一種防護裝置。


第2圖為一示意圖,係根據本創作提出之第二較佳實施例,為另一種具有防護裝置之圓 盤鋸設備。


第 3 圖為一示意圖,係根據本創作提出之第三較佳實施例,為另一種具有防護裝置之圓 盤鋸設備。

第4圖為先前技術之示意圖。









第4圖